

THEATRE ALCHIMIC. FICHE TECHNIQUE.

**10, Avenue Industrielle
1227 CAROUGE
022 301 68 38 / info@alchimic.ch**

**Direction : P.A. JAUFFRET
Administration: Eva Kiraly**

SALLE

- JAUGE : 100 places en gradin. Sièges plastiques démontables par modules de 2 ou 3.
- Régies lumières et son communes situées en haut et à cour du gradin.

LOGES:

- Capacité d'accueil : 10 personnes.
- 1 loge individuelle.
- 2 loges pour 2 personnes.
- 1 loge pour 5 personnes.
- 1 Douche.
- 1 coin cuisine équipé.
- Accès plateau: 2 portes au lointain cour.

PLATEAU

Présence de 2 piliers béton carrés (40x40 cm) dans l'alignement du cadre de scène (écartés de 770 cm) à 395 cm du bord plateau, et d'un faux cadre à 255 cm du bord plateau équipé d'un rideau à l'allemande en velours noir (commande à cour, ouverture: 870 cm; hauteur: 340 cm).

- Hauteur: 380 cm.
- Ouverture: 770 cm (au cadre de scène et entre les piliers).
- Largeur mur à mur : 1190 cm.
- Profondeur: 1010 cm.
- Sol bois aggloméré noir.

Pendrillonage:

- Chassis moletonnés noirs, permettant de pendrillonner à l'allemande ou à l'italienne.

Accès Décors:

- Avenue Industrielle,10 (entrée public).
- Hauteur: 265 cm.
- ! Largeur: 65 cm !

LUMIERE:

Perches :

- Hauteur sous perches: 360 cm.
- 2 perches de face: 1 à l'aplomb bord plateau et 1 à 250cm en salle.
- 12 perches sur rails (mobiles de la face au lointain).
 - ! max. à la face: 300 cm / 80 kg max. par perches mobiles.
- 2 allemandes (perches latérales, contre piliers).

Pupitre :

- 1 AVAB Presto, 40 Circuits, 80 sorties, un écran.

Dimmers :

- 30 circuits.
- 2 blocs Zero88 Spice 12x10A. Sorties en socapex: pas de patch au blocs !
- 1 gradateur Zero88 Betapack 3, 6x10A (patchable au bloc)

Alimentation:

- 3 prises CEE Type 130
 - 1 doublette (T 130 / T 330)
 - 120 Ampères au total (2x{3x20A})
- Merci de contacter le théâtre pour plus d'informations, en cas d'installation importante !

Rallonges et multipaires:

- 4 multipaires de 6 circuits en Socapex (Longueurs: 2x10m, 1x15m, 1x20m)
- 15 rallonges de 15 m.
- 40 rallonges de 5 et 2 m.
- 30 multiprises (triplettes)

Projecteurs et accessoires:

- | | | |
|--|-------|---------------------------------|
| -10 Plan Convexes ADB A56 | 650w | |
| - 8 Plan Convexes TechLumen Forma | 650w | |
| -10 PAR 64 ETC, lentilles interchangeable. | 575w | (lentilles: vns; nsp; mlf; wfl) |
| - 20 PAR 16, 12v. | 50w | (transfos 12v et ampoules 15°) |
| - 4 Horizontales Assymétriques ADB ACP | 1000w | |
| -1 découpe juliat 614 SX, 16°-35° | 1000w | (couteaux / porte gobo et iris) |
| - 4 découpes ETC Source Four Jr, 90° | 575w, | (couteaux et portes gobos) |
| - 6 découpes ETC Source Four 25°-50° | 575w | (couteaux) |
| - 4 Platines (plateaux de sol). | | |
| - 1 trépied acier 250 cm. | | |

SON:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| - 1 table de mixage | Allen & Heath 14:4:2 |
| - 2 Lecteurs CD AutoPause | Tascam CD-01U |
| - 2 Amplis 2x 320w | QCS PLX 1802 |
| - 4 HP | Kling & Freitag CA 1001 |
| - 4 Lires de suspension pour HP | |

EFFETS:

- 1 machine à brouillard UNIQUE² pilotable en DMX